



FICHA TÉCNICA INDUSTRIAL UCG600

O modelo de entrada da
LINHA INDUSTRIAL

CONGELAMENTO 90°C à -18°C

CAPACIDADE 360 À 600 KG/CICLO
POTÊNCIA 44.400 KCAL/H (-29°) -

RESFRIAMENTO 90°C à 0°C

CAPACIDADE 960 À 1620 KG/CICLO
POTÊNCIA 115.800 KCAL/H (-7°C) -

DIMENSÕES DO GABINETE (CM)

- CAPACIDADE PARA 12 CARROS

- Medidas do gabinete

2,39 (L) x 4,52 (P) x 2,46 (A)

Peso e volume do gabinete desmontado:

01 volume de painéis 3,39x1,13x0,95 440 kg embalado 462 kg

02 volumes de painéis 2,26 x 1,13 x 0,85 290 kg cada volume
embalado 305 kg cada volume

01 volume - porta 2,30 x 1,30 x 0,20 50 kg - embalada 53 kg

DIMENSÕES

UNIDADE CONDENSADORA (CM)

Medidas 1,80 (L) x 1,00 (P) x 1,20 (A) - 740 kg

UC 1 Vol. 1,90 (L) x 1,10 (P) x 1,50 (A) - 765 kg

Condensador Evaporativo Capacidade 71000kcal/h

Medidas 1,37 (L) x 1,37 (P) x 2,83 (A) - 200 kg

Torre Embalada 1 Vol. 1,57 (L) x 1,57 (P) x 2,93 (A) - 220 kg

TUBULAÇÕES (CM)

- 10m de tubulação (2 1/8 e 7/8)
(Barras de 5m)

Peso 15 kg

- Tubulação embalada - 1 Volume

5,00 (L) x 0,10 (P) x 0,10 (A)

Peso 18 kg

VÃO DE PORTA

- 01 PORTA 2,0 (A) x 1,0 (L) 15 cm de espessura

- 01 RAMPA

ACESSÓRIOS

Carro alumínio 0,44(L) X 0,64(P) X 1,78 (A)

ou carro tartaruga

Bandejas em alumínio

0,40 (L) x 0,60 (L) x 0,01 (A)

Caixas PVC (brancas perfuradas)

0,40 (L) x 0,60 (L) x 0,07 (A)

DESCRIÇÃO

OPÇÃO 01 - GABINETE INOX 304 ESCOVADO

OPÇÃO 02 - GABINETE CHAPA BRANCA

NÚCLEO ISOLANTE PIR

(POLIISOCIANURATO) 100MM

PISO: CHAPA EM AÇO INOX 30

UNIDADE CONDENSADORA carenada

em aço carbono 1020 galvanizada

com pintura epoxi branca

TORRE EVAPORATIVA em fibra de vidro

acabamento em cor branca

TENSÕES DISPONÍVEIS

220V Trifásico

380V Trifásico

COMPRESSOR

Semi-hermético BITZER 44HP

3F 220v - 180 AMPERES

3F 380v - 110 AMPERES

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220V (TRIFÁSICO) 3F+T - 70mm²

DISJUNTOR TRIPOLAR 175A

380V (TRIFÁSICO) 3F+N+T 35mm²

DISJUNTOR TRIPOLAR 125A

Potência Consumida - 46,6KW/H
Temperatura de Entrada do Produto - 90°C
Temperatura de Trabalho - -40°C
Gás Refrigerante - 404A