

FICHA TÉCNICA - COMPACTA UCC20

ESPECIFICAÇÕES

CONGELAMENTO 90°C à -18°C		CAPACIDADE 25 À 40 KG/CICLO	POTÊNCIA 2.200 KCAL/H (-29°)
RESFRIAMENTO 90°C à 0°C		CAPACIDADE 70 À 110 KG/CICLO	POTÊNCIA 6.000 KCAL/H (-7°C)
DIMENSÕES DO GABINETE COM UNIDADE CONDENSADORA ACOPLADA (CM)	MONOBLOCO, 01 PORTA	Medidas do gabinete 0,98 (L) x 0,81 (P) x 1,34 (A) Peso 158 kg	Equipamento Embalado 1,10 (L) x 0,90 (P) x 1,45 (A) Peso 178 kg
VÃO DE PORTA			0,60 (A) x 0,50 (L)
ACESSÓRIOS	Estrutura com 16 níveis (7cm entre níveis) ou estrutura personalizadas com mais níveis	Bandejas em alumínio 0,40 (L) x 0,60 (L) x 0,01 (A)	Caixas PVC (brancas perfuradas) 0,40 (L) x 0,60 (L) x 0,07 (A)
ACABAMENTO		GABINETE EM AÇO INOX 304 ESCOVADO (0,50mm)	
NÚCLEO ISOLANTE DO GABINETE		PUR (POLIURETANO)	ESPESSURA DE 0,07 CM
EVAPORADOR		01 VENTILADOR	300 MM
COMPRESSOR	Hermético Copeland / Tecumseh	1,5 HP	1F 220v – 7,8 AMPERES
POTÊNCIA CONSUMIDA			1,6 KW/H
TEMPERATURA E ENTRADA DO PRODUTO			90°C
TEMPERATURA DE TRABALHO			-40°C
TENSÕES DISPONÍVEIS	220 (MONOFÁSICO)	-	-
GÁS REFRIGERANTE			404A
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	220V (MONOFÁSICO) 2 FIOS DE 1,5mm ² DISJUNTOR BIPOLAR 15A	-	-

*CICLO DE 45 À 90 MINUTOS (PORÉM O TEMPO VARIA CONFORME QUANTIDADE E TIPO DE PRODUTO)

Visite nosso site
www.genesisrefrigeracao.com.br

Endereço
Rua dos Rodrigues 521 - Limão
São Paulo - SP
11 3936-2065 / 3936-7583

 **11 97503-4129**

vendas1@genesisrefrigeracao.com.br



Imagens meramente ilustrativas